



PORTA | DOOR | PORTE

DIVINE

DESCRIÇÃO GERAL

GENERAL DESCRIPTION | DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porta lacada com tinta poliuretano

Polyurethane Lacquered Door

Porte laquée avec peinture polyuréthane

PORTA

DOOR | PORTE

- Estrutura perimetral em madeira de média densidade.
- Interior em aglomerado de madeira.
- Face em placas de MDF hidrófugo 5 | 6 mm - EN 13986
- Orla em PVC igual à face.

- Medium density wooden stiles and rails.

- Chipboard core

- 5 | 6 mm moisture resistant HDF panel - EN 13986

- PVC Edge and panel in the same colour.

- Cadre en bois de densité moyenne

- Âme en panneau de particules aggloméré.

- Parement en panneau MDF hydrofuge de 5|6mm

- Bord PVC et parement de la même couleur.

PERFIL DE PORTA

DOOR PROFILE | PROFILE DE LA PORTE

Interior e espessura

Interior and thickness | Intérieur et épaisseur



AGLOMERADO

Chipboard | Aggloméré AGL 580 Kg/m³

Dimensões em milímetros | Dimensions in millimeters | Dimensions en millimètres

DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONS

PORTA | DOOR | PORTE

LARGURA WIDTH LARGEUR		ALTURA HEIGHT HAUTEUR	
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
500	1250	1200	3000

Portas batentes a largura máxima é 1100mm

1100mm Maximum width swing doors

Portes battantes, largeur maximale est de 1100 mm.

Outras dimensões sob consulta.

Other dimensions on request | Autres dimensions sur demande.

● CORES | COLORS | COULEURS

- Lacado branco (Gosimat)

White lacquered (Gosimat)

Laqué blanc (Gosimat)

- Cor RAL

Ral Colors

Cauleurs Ral

- Cores NCS

NCS colors

Cauleurs NCS

● ACABAMENTO | FINISHING | FINITION

- Mate (30% brilho)

Matt (30% brightness)

Mat (30% de luminosité)

- Meio brilho (50%)

Half gloss (50%)

Demi-brillant (50%)

- Alto brilho (+80%)

High brightness (+ 80%)

Haute luminosité (+ 80%)

TIPO DE FRISO

INSERT TYPE | TYPE DE FRISES



Rebaixado
Milled / Fraisé